

Imprimantes couleur A4 intelligentes et intuitives plaçant la barre plus haut pour les petites entreprises et les groupes de travail

Ultra-rapides et dotées d'un moteur puissant, ces imprimantes redéfinissent la norme en termes de qualité d'impression et de sécurité pour les petites entreprises et les groupes de travail. En outre, la C542dn met les avantages des imprimantes intelligentes à portée de main. Elle est en effet dotée d'un écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) et une plate-forme sXP OKI permettant d'obtenir des informations claires et en temps réel sur le statut de l'imprimante et qui assure la connectivité d'un parc d'impression.

Travail efficace améliorant la productivité

- Vitesses d'impression exceptionnelles de 30 ppm en couleur
- Capacité papier atteignant 1 410 feuilles avec deux bacs en option
- 1 Go de mémoire RAM permettant l'impression de documents riches en graphiques
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux
- Impression mobile depuis un smartphone ou une tablette, compatible avec Google Cloud Print 2.0 et avec AirPrint d'Apple Inc.
- Module WLAN Wi-Fi disponible en option
- Stockage sur le périphérique de modèles et de documents que tous les utilisateurs pourront imprimer sans authentification (impression partagée)
- Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour un environnement de réseau virtuel



Simple à configurer, utiliser et posséder

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Guide vidéo pour l'installation et le remplacement de consommables
- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, possibilité de mettre le périphérique à jour via le portail OKI
- Dépannage sur l'écran du périphérique et via l'application OKI Mobile Print (C542dn)
- Mode Silence idéal pour les petits bureaux

Importantes fonctions de sécurité

- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Protection de la confidentialité des documents grâce à l'impression privée et impression avec carte[®] en option permettant aux utilisateurs de consulter tous les travaux d'impression avant de sélectionner ceux à imprimer
- Conformité à IPSec (Internet Protocol Security) garantissant la sécurité de l'envoi et de la réception de documents



Architecture ouverte sXP d'OKI (C542dn)

- Plate-forme sXP (smart Extendable Platform) assurant la connectivité des parcs utilisant l'impression multiple et d'autres périphériques
- Écran tactile LCD couleur de 7 pouces (17,5 cm) intuitif et personnalisable
- Possibilité d'exécuter sur le périphérique des applications tierces telles que PaperCut MF et Drive Image
- Accès au logiciel de gestion documentaire SENDYS Explorer LITE sans surcoût
- Option Gestionnaire de sortie SENDYS permettant à l'administrateur de gérer les travaux d'impression de tous les utilisateurs, ce qui réduit les coûts et l'impact sur l'environnement
- Kit de développement logiciel (SDK) permettant de mettre rapidement en œuvre une solution personnalisée



Qualité d'impression et flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles

- Résolution d'impression de 1 200 x 1 200 dpi assurant une qualité d'impression exceptionnelle
- Gestion flexible des supports d'impression, du format A6 aux bannières de 1 320 mm ; papier cartonné jusqu'à 220 g/m²
- Impression recto-verso en standard



Économie d'énergie et d'argent

- Impression en interne de documents marketing grâce à une qualité d'impression et à une flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde permettant de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique permettant d'éteindre automatiquement et de ne consommer que 0,5 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier
- Programme de recyclage des consommables gratuit
- Technologie LED éliminant les pièces mobiles et prolongeant la durée de vie

A4	✓
Couleur/monochrome	✓
Recto-verso/En réseau	✓
Impression du format A6 à 1 320 mm, jusqu'à 220 g/m ²	✓
1 à 20 utilisateurs	✓

C532dn/C542dn - Imprimantes couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression A4	30 ppm en couleur/monochrome
Temps de sortie de la première impression	7,5 secondes en couleur/mono
Temps de préchauffage	C532dn : jusqu'à 27 secondes à la mise en marche et jusqu'à 28 secondes en mode économie d'énergie
	C542dn : jusqu'à 35 secondes à la mise en marche et jusqu'à 28 secondes en mode économie d'énergie
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hôte USB x 1 (avant), Hôte USB x 1 (connexion de lecteur de carte à puce), Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option)
Langages	PCL6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (émulation), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; PPD pour Linux ; Mac OS X 10.8.5 à 10.11
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, cryptage HTTPS SSL/TLS, impression sécurisée, suppression sécurisée, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec
Suites logicielles ¹	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (C542dn uniquement), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
POLICES	
Polices résidentes	Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	1200 x 1200 dpi
Améliorations	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 250 feuilles de 80 g/m ² ; bac multifonction : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs en option	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	1 410 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A4, A5, B5, A6, B6 ; bacs 2/3 : A4, A5, B5 ; bac multifonction : A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half ; enveloppes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), fiche (3 x 5 pouces) (75 x 125 mm), format photo (4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formats personnalisés (jusqu'à une longueur de 1 320 mm, notamment pour les bannières) ; recto-verso : A4, A5, B5.
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 64 à 176 g/m ² ; bac multifonction : 64 à 220 g/m ² ; recto-verso : 64 à 176 g/m ²
Recto-verso	Standard
Sortie papier	Face vers le bas : 150 feuilles de 80 g/m ² ; face vers le haut : 100 feuilles de 80 g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Mac uniquement ; ⁴Avec tous les consommables

⁴Disponible depuis le portail logiciel OKI en 2017

Informations sur les consommables: pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner ne fonctionnent pas du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.



Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur la page www.oki.fr/GARANTIE. Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.

PANNEAU OPÉRATEUR (C542dn)

Écran LCD tactile rétroéclairé / Écran LCD tactile rétroéclairé couleur de 7 pouces (17,5 cm) et touche Haut ; 20 touches, 2 LED

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mémoire	1 Go de RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température/humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, Fréquence 50/60 Hz +/-2%
Consommation	Normale : 640 W ; max : 1250 W ; veille : 90W ; économie d'énergie : < 14 W ; veille profonde : < 1,1 W ; arrêt automatique : < 0,5 W
Niveau sonore	En fonctionnement : < 54 dB(A) ; attente : 37 dB(A) ; économie d'énergie : inaudible
Dimensions (LxPxH)	427 x 571 x 279 mm
Poids ⁴	C532dn : 23 kg ; C542dn : 24 kg
Cycle d'utilisation	Maximum : 60 000 pages/mois ; Recommandé : jusqu'à 6 000 pages/mois
Garantie	Garantie 1 an sur site étendue gratuitement à 3 ans sous réserve de l'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	C532 : 46356102 C542dn : 46356132

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)

2nd bac papier	46361802
3ème bac papier	46361802
Module WLAN Wi-Fi	45830202
Meuble	46567701
Kit de verrouillage lecteur de carte	46566001

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)

Cartouches de toner* (1 500 pages)	Cyan : 46490403 ; Magenta : 46490402 ; Jaune : 46490401 ; Noir : 46490404
Cartouches de toner* (6 000 pages)	Cyan : 46490607 ; Magenta : 46490606 ; Jaune : 46490605
Cartouche de toner* (7 000 pages)	Noir : 46490608
Tambours** (30 000 pages)	Cyan : 46484107 ; Magenta : 46484106 ; Jaune : 46484105 ; Noir : 46484108
Courroie de transfert (60 000 pages)	46394902
Unité de fusion (60 000 pages)	46358502

*Toner : nombre de pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 000 pages A4.

**Tambour : durée de vie moyenne de 3 pages par tâche depuis le bac 1 en mode recto



©2016 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 08/2016.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc.

OKI SYSTÈMES (FRANCE)

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T 0820 200 410
www.oki.fr

OKI
Open up your dreams